inbatt N-Serie

Warengruppe: 70360

Hochfrequenz-Ladegeräte für geschlossene und verschlossene Blei-Säure-Batterien (Nass, GEL, AGM, Panzerplatte) und anpassbar für Lithium-Batterien u. a.

Artikel-Nr.	Ladespannung in V	Ladestrom in Ampere	Nass-Batterie Ah C5 (PzS, GiS)				Gel-Batterie GiV)		Netzspannung/ Ampere	Preis in € ohne MTZ	**Preis in € inkl. 0% MTZ**
			7-8h	8-9h	9-10h	10-12h	10-12h	12-14h			
			Kapazität Ah								
L-N1210	12 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N1210-OB	12 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N1215	12 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N1215-OB	12 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N1220-OB	12 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 2A		
L-N1225-OB	12 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 2A		
L-N2410	24 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N2410-OB	24 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N2415	24 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N2415-OB	24 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N2420	24 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 3A		
L-N2420-OB	24 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 3A		
L-N2425	24 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 3A		
L-N2425-OB	24 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 3A		
L-N2430	24 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 4A		
L-N2430-OB	24 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 4A		
L-N2435	24 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 4A		
L-N2435-OB	24 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 4A		
L-N2440	24 V	40 A	240	280	320	400	240	320	E230V / 5A		
L-N2440-OB	24 V	40 A	240	280	320	400	240	320	E230V / 5A		
L-N2450	24 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 6A		
L-N2450-OB	24 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 6A		
L-N3610	36 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N3610-OB	36 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 2A		
L-N3615	36 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N3615-OB	36 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 2A		
L-N3620	36 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 4A		
L-N3620-OB	36 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 4A		
L-N3625	36 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 5A		
L-N3625-OB	36 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 5A		
L-N3630	36 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 6A		
L-N3630-OB	36 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 6A		
L-N3650	36 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 9A		
L-N3650-OB	36 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 9A		
L-N4810	48 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 3A		
L-N4810-OB	48 V	10 A	60	70	80	100	60	80	E230V / 3A		
L-N4815	48 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 4A		
L-N4815-OB	48 V	15 A	90	105	120	150	90	120	E230V / 4A		
L-N4820	48 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 6A		
L-N4820-OB	48 V	20 A	120	140	160	200	120	160	E230V / 6A		
L-N4825	48 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 8A		
L-N4825-OB	48 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 8A		
L-N4830	48 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 8A		
L-N4830-OB	48 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 8A		
L-N4835	48 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 10A		
L-N4835-OB	48 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 10A		
L-N4840	48 V	40 A	240	280	320	400	240	320	E230V / 10A		
L-N4840-OB	48 V	40 A	240	280	320	400	240	320	E230V / 10A		
L-N4850	48 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 12A		
L-N4850-OB	48 V	50 A	300	350	400	500	300	400	E230V / 12A		
L-N7225	72 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 8A		
L-N7225-OB	72 V	25 A	150	175	200	250	150	200	E230V / 8A		
L-N7230	72 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 11A		
L-N7230-OB	72 V	30 A	180	210	240	300	180	240	E230V / 11A		
L-N7235	72 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 13A		
L-N7235-OB	72 V	35 A	210	245	280	350	210	280	E230V / 13A		