

HRL12-770W



EIGENSCHAFTEN

- » Very Long Life nach Eurobat
- » Hohe Energieeffizienz
- » Hohe Gasrekombination
- » Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat)
- » Einfache Handhabung und Installation

ANWENDUNGEN


- » USV-Anlagen
- » Rechenzentren
- » Telekommunikation
- » Energieversorgung
- » Erneuerbare Energien
- » Sicherheitsbeleuchtung
- » Universelle Stromspeicher
- » Dieselstart

STANDARDS

- » IEC 60896-21/22:2004
- » JIS C8704-1/2
- » Eurobat 2022

Verschlussene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.

Die Baureihe HRL basiert auf der Verwendung von Gitterplatten, die als Separator eine Fiberglassmatte (AGM) haben, indem der Elektrolyt enthalten ist. Aufgrund der sehr hohen Energiedichte eignen sich diese Akkumulatoren besonders für den Einsatz in USV-Anlagen und Rechenzentren, aber auch in allen Bereichen der Notstromversorgung wie IT, Telecom, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen oder für den Dieselstart. Sie sind gemäß EUROBAT als »12 YEARS VERY LONG LIFE« einzustufen.



SPEZIFIKATIONEN

| Ladung (V/2, 25 °C) | Zyklische Anwendung | | Stationäre Anwendung | | Max. Ladestrom |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2.35 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C | | 2.25 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C | | 50 A |
| Kapazität (1,8 V/2, 25 °C) | C ₂₀ | C ₁₀ | C ₈ | C ₃ | C ₁ |
| | 206 Ah | 200 Ah | 195 Ah | 168 Ah | 116 Ah |
| Abmessungen | Länge | | Breite | | Höhe |
| | 530 mm | | 232 mm | | 240 mm |
| Gewicht | 67,5 kg | | | | |
| Innenwiderstand (vollgeladen bei 25 °C) | 1,8 mΩ | | | | |
| Kurzschlussstrom | 5800 A | | | | |
| Max. Entladestrom (5 sec.) | 2200 A | | | | |
| Pol | F-M8 | | | | |
| Drehmoment | 13 Nm | | | | |

ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 25°C

| V/Zelle | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h | 2h | 3h | 8h | 10h | 20h |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,60V | 650,00 | 570,00 | 447,00 | 350,00 | 236,00 | 127,00 | 83,00 | 62,00 | 25,60 | 21,00 | 10,82 |
| 1,65V | 610,00 | 553,00 | 436,00 | 344,00 | 232,00 | 126,00 | 82,20 | 61,30 | 25,50 | 20,90 | 10,76 |
| 1,67V | 590,00 | 538,00 | 427,00 | 338,00 | 228,00 | 125,00 | 81,50 | 60,70 | 25,40 | 20,80 | 10,71 |
| 1,70V | 580,00 | 520,00 | 416,00 | 332,00 | 226,00 | 123,00 | 80,60 | 59,80 | 25,20 | 20,70 | 10,66 |
| 1,75V | 550,00 | 478,00 | 388,00 | 315,00 | 218,00 | 120,00 | 78,50 | 58,00 | 24,80 | 20,40 | 10,51 |
| 1,80V | 520,00 | 430,00 | 357,00 | 296,00 | 207,00 | 116,00 | 76,00 | 56,00 | 24,40 | 20,00 | 10,30 |

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 25°C

| V/Zelle | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h | 2h | 3h | 8h | 10h | 20h |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1,60V | 1180,00 | 950,00 | 797,00 | 637,00 | 442,00 | 243,00 | 160,00 | 120,00 | 50,30 | 41,40 | 21,32 |
| 1,65V | 1080,00 | 928,00 | 782,00 | 628,00 | 437,00 | 242,00 | 159,00 | 119,00 | 50,20 | 41,30 | 21,27 |
| 1,67V | 1060,00 | 910,00 | 770,00 | 620,00 | 433,00 | 240,00 | 158,00 | 118,00 | 50,00 | 41,20 | 21,22 |
| 1,70V | 1030,00 | 886,00 | 750,00 | 612,00 | 428,00 | 238,00 | 157,00 | 117,00 | 49,80 | 41,00 | 21,12 |
| 1,75V | 990,00 | 820,00 | 710,00 | 586,00 | 417,00 | 235,00 | 155,00 | 115,00 | 49,60 | 40,70 | 20,96 |
| 1,80V | 950,00 | 760,00 | 670,00 | 562,00 | 403,00 | 230,00 | 150,00 | 112,00 | 49,00 | 40,40 | 20,81 |

GRAFIKEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

