

## SPGN12-155



### EIGENSCHAFTEN

- » Long Life nach Eurobat
- » Hohe Energieeffizienz
- » Hohe Gasrekombination
- » Niedrige Selbstentladung (<2%/Monat)
- » Einfache Handhabung und Installation

### ANWENDUNGEN


- » USV-Anlagen
- » Rechenzentren
- » Sicherheitsbeleuchtung
- » Telekommunikation
- » Energieversorgung
- » Erneuerbare Energien
- » Universelle Stromspeicher
- » Dieselstart

**Verschlussene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.**

Die Baureihe SPGN basiert auf der Verwendung von Gitterplatten, die als Separator eine Fiberglasmatte (AGM) haben, indem der Elektrolyt enthalten ist. Aufgrund der sehr hohen Energiedichte eignen sich diese Akkumulatoren besonders für den Einsatz in USV-Anlagen, aber auch in allen anderen Bereichen der Notstromversorgung wie Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, IT, Telecom oder für den Dieselstart. Sie sind gemäß EUROBAT als >10/12 YEARS LONG LIFE< einzustufen.

### STANDARDS

- » IEC 60896-21/22:2004
- » JIS C8704-1/2
- » Eurobat 2022



Nicht maßstäblich!

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Ladung</b> (V/2, 25 °C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.40 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		2.27 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		39 A
<b>Kapazität</b> (1,8 V/2, 25 °C)	C <sub>20</sub>	C <sub>10</sub>	C <sub>8</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>
	156 Ah	155 Ah	146 Ah	122 Ah	96 Ah
<b>Abmessungen</b>	Länge		Breite		Höhe
	483 mm		174 mm		226 mm
<b>Gewicht</b>	47 kg				
<b>Innenwiderstand</b> (vollgeladen bei 25 °C)	2,2 mΩ				
<b>Kurzschlussstrom</b>	4600 A				
<b>Max. Entladestrom (5 sec.)</b>	1800 A				
<b>Pol</b>	F-M8				
<b>Drehmoment</b>	13 Nm				

### ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 25°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	524,00	410,00	352,00	276,00	200,00	112,00	66,70	47,00	19,00	16,00	8,04
1,65V	497,00	392,00	340,00	262,00	192,00	108,00	65,70	45,50	18,80	15,90	7,98
1,67V	480,00	380,00	328,00	258,00	186,00	106,00	64,50	44,70	18,70	15,80	7,94
1,70V	458,00	367,00	317,00	252,00	182,00	104,00	63,60	43,80	18,60	15,70	7,88
1,75V	435,00	355,00	304,00	238,00	172,00	100,00	61,80	42,50	18,40	15,60	7,84
1,80V	405,00	320,00	275,00	223,00	164,00	96,00	59,80	40,80	18,20	15,50	7,78

### ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 25°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	915,00	745,00	645,00	498,00	384,00	223,00	128,00	88,40	39,00	31,80	16,50
1,65V	895,00	740,00	640,00	488,00	376,00	216,00	125,00	85,70	38,70	31,60	16,30
1,67V	880,00	735,00	630,00	476,00	370,00	212,00	122,00	83,80	38,00	31,40	16,20
1,70V	837,00	730,00	610,00	460,00	360,00	208,00	120,00	82,20	37,80	31,20	16,00
1,75V	816,00	720,00	580,00	437,00	350,00	202,00	118,00	80,70	36,80	30,60	15,80
1,80V	760,00	640,00	520,00	406,00	336,00	194,00	115,00	79,30	35,80	29,60	15,20

### GRAFIKEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

