Sacred Sun FTB-Serie

Verschlossene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.



SACRED SUN

Symbolfoto

EINSATZBEREICHE

- USV-Anlagen
- Telekommunikation
- Energieversorgung
- Erneuerbare Energien
- Sicherheitsbeleuchtung
- Universelle Stromspeicher
- Medizinische Geräte

EIGENSCHAFTEN

- Long Life nach Eurobat
- Hohe Energieeffizienz
- Hohe Gasrekombination
- Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat)
- Einfache Handhabung und Installation

MERKMALE

- Wartungsfreie VRLA AGM-Technologie (kein Wasserauffüllen)
- Leistungsbereich (C10): 55 Ah – 150 Ah
- 12 V Blockbatterien
- Betriebstemperatur: -15°C bis +45°C
- 100 % recyclebar
- Gitteraufbau aus Blei-Kalzium-Zinn-Legierungen
- ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbeständigem Kunststoff (FVO-Klasse auf Anfrage)
- Optimale Bertriebssicherheit durch integrierte Rückzündungshemmung
- Zentralentgasungs-System optional erhältlich

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e. K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de

Typ	Volt	Nenn-kapazität C_{10}	Entladeströme in Ampere bei 25 °C			Abmessungen			Gewicht	Pol	Innenwider-stand (mΩ)	Kurzschluss-strom (A)
			8 h	3 h	1 h	L	B	H				
FTB12-55	12	55 Ah	6,40	14,30	30,00	277	106	223	17	F-M6	8,5	3100
FTB12-80	12	80 Ah	9,20	21,90	41,19	395	110	288	26	F-M8	5,2	3180
FTB12-95	12	95 Ah	10,93	26,03	48,92	395	105	270	28,5	F-M6	4,8	3200
FTB12-100	12	100 Ah	11,90	26,27	51,49	395	110	288	31,3	F-M6	4,5	1412
FTB12-125	12	125 Ah	14,88	32,84	64,36	551	110	288	38,5	F-M8	4	2500
FTB12-150	12	150 Ah	17,86	39,40	77,24	551	110	288	44	F-M6	3,6	2930

ANWENDUNG

- Empfohlene Erhaltungsladespannung: 2.25 V/Zelle bei 25 °C
- Lagerperiode ohne Nachladen: 6 Monate (<25 °C)
- Installation im Schrank oder auf einem Gestell möglich
- Anzugsdrehmoment: 8 – 14 Nm (typenabhängig)
- Kein Gefahrgut bei Luft-, See-, Schienen- oder Straßentransport

STANDARDS

- IEC 60896-21/22:2004
- BS 6290-4
- Eurobat 2022

Technische Änderungen vorbehalten. 11/2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e. K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de