Sacred Sun UPS-FTA-Serie

Verschlossene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.



SACRED SUN

Symbolfoto

EINSATZBEREICHE

- USV-Anlagen
- Telekommunikation
- Energieversorgung
- Erneuerbare Energien
- Sicherheitsbeleuchtung
- Universelle Stromspeicher
- Medizinische Geräte

EIGENSCHAFTEN

- Very Long Life nach Eurobat
- Hohe Energieeffizienz
- Hohe Gasrekombination
- Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat)
- Einfache Handhabung und Installation

MERKMALE

- Wartungsfreie VRLA AGM-Technologie (kein Wasserauffüllen)
- Leistungsbereich (C10): 110 Ah – 200 Ah
- 12 V Blockbatterien
- Betriebstemperatur: -15°C bis +45°C
- 100 % recyclebar
- Gitteraufbau aus Blei-Kalzium-Zinn-Legierungen
- ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbeständigem Kunststoff (FVO-Klasse auf Anfrage)
- Optimale Bertriebssicherheit durch integrierte Rückzündungshemmung
- Zentralentgasungs-System optional erhältlich

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e. K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de

Typ	Volt	Nenn-kapazität C_{10}	Entladeströme in Ampere bei 25 °C			Abmessungen			Gewicht	Pol	Innenwider-stand (mΩ)	Kurzschluss-strom (A)
			8 h	3 h	1 h	L	B	H				
UPS12-390FTA	12	100 Ah	11,80	25,80	60,30	508	110	238	33,9	M-M8	3,9	2400
UPS12-410FTA	12	110 Ah	13,10	27,50	63,20	560	125	230	37,1	M-M8	3	2500
UPS12-615FTA	12	170 Ah	20,30	42,50	100,60	560	125	309	54,2	M-M8	2,7	3650
UPS12-700FTA	12	200 Ah	23,90	50,00	115,80	560	125	324	60,2	M-M8	2,5	4150

ANWENDUNG

- Empfohlene Erhaltungsladespannung: 2.25 V/Zelle bei 25 °C
- Lagerperiode ohne Nachladen: 6 Monate (<25 °C)
- Installation im Schrank oder auf einem Gestell möglich
- Anzugsdrehmoment: 8 – 14 Nm (typenabhängig)
- Kein Gefahrgut bei Luft-, See-, Schienen- oder Straßentransport

STANDARDS

- IEC 60896-21/22:2004
- BS 6290-4
- Eurobat 2022

Technische Änderungen vorbehalten. 11/2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e. K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de